



# Shell Diesel Formula 1000

Shell Diesel Formula 1000 es un gasoil para todo tipo de motores Diesel. Su formulación contiene aditivos exclusivos.

## Special Features:

Propiedad	Método	Unidad	Fórmula Diesel 1000
Densidad a 15°C	ASTM D1298	g/cc	0.840
Recuperado a 360°C	ASTM D86	% v/v	93.1
Color	ASTM D1500	---	1.5
Índice Cetano	ASTM D976	---	52
Punto de inflamación	ASTM D93	°C	>45
Viscosidad a 40°C	ASTM D445	cSt	3.3
Azufre total	ASTM D4294	% p/p	< 0.090
Punto de obturación por Filtro Frío (CFPP) según región y estacionalidad (*)	IP 309		

Valores representativos de los obtenidos en producción. No constituyen una especificación

(\*) Se informan valores de referencia:  
(Nota: para regiones con condiciones climáticas rigurosas consulte a su representante de ventas)

Propiedad	Method	Unidad	Gas Oil
Punto de obturación por Filtro Frío (CFPP)	IP 309		
16 Abril - 30 Abril		°C	-3
1 Mayo - 16 Mayo		°C	-6
16 Mayo - Agosto		°C	-12
Septiembre		°C	-3
Octubre		°C	0
Noviembre - 16 Marzo		°C	2
16 Marzo - 16 Abril		°C	0

Nota: el contenido de biodiesel en la FD1000 es del 10%, en cumplimiento de la legislación vigente.

## Salud y Seguridad

Shell Fórmula Diesel no presenta riesgo alguno para la salud cuando es usado en las aplicaciones recomendadas y se observan los niveles adecuados de higiene personal e industrial. Para contar con información más detallada sobre higiene y seguridad, solicitar la Hoja de Seguridad de Producto al Centro de Servicios al Cliente al 0810-9997435 o a la dirección de email: shelldirecto@shelldirecto.com.ar.